

арт. 8400

## Пистолет для затирки швов кирпичной кладки Линкер Ган 1000

мл

**НОВИНКА**


### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

*powered by PERFEKTA*

Пистолет-шприц для затирки швов кирпича и плитки цветными смесями на цементной основе. Предназначен для быстрого, точного и легкого нанесения цветных растворов на цементной основе для расшивки швов в кирпичной кладке и швов плитки. Прочная конструкция пистолета и тубы позволяет работать с любыми растворами для затирки швов.

Подходит для расшивки швов толщиной от 4 до 14 мм.

Объем: 1000 мл.

Основания: камень натуральный; кирпич; кирпич керамический; кирпич керамический крупноформатный; кирпич клинкерный; кирпич облицовочный; кирпич пустотелый; кирпич рядовой; кирпич силикатный; плитка бетонная; плитка керамическая; плитка клинкерная; термопанели.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	1,3
Диаметр сопла, мм	4-10
Материал корпуса	металл
Материал тубы	пластик
Объем тубы, мл	1000
Передаточное соотношение	12 к 1
Поворотный механизм	да
Регулировка уплотнительной шайбы	да
Срок годности, г	5
Срок эксплуатации, г	не ограничен

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

[youtube.com/c/perfekta\\_channel](https://www.youtube.com/c/perfekta_channel)
[t.me/perfekta\\_official](https://t.me/perfekta_official)
[vk.com/perfekta\\_official](https://vk.com/perfekta_official)

Перед работой проверить техническое состояние пистолета. Отрегулировать плунжер прижимными гайками (рожковые ключи на 13 и на 14 не входят в комплект). Плунжер должен свободно ходить по тубе, но не иметь зазоров с тубой. Со временем плунжер может изнашиваться. В случае обнаружения раствора на внешней стороне плунжера его необходимо подтянуть. Подбор диаметра носика производится из расчета толщины шва, но не менее толщины шва указанной в инструкции для применяемой расшивки или затирки.

Рекомендуемая температура для работы инструментом от +5 до +30°C.

При приготовлении раствора использовать рекомендуемое количество воды указанной в инструкции к расшивке. После заполнения тубы пистолета раствором необходимо встряхнуть тубу для удаления воздуха иначе возможно не равномерное выдавливание раствора. Вставить тубу в пистолет и начать работы по нанесению раствора в швы плитки или кирпича. Корпус пистолета вращается относительно ручки и позволяет подобрать удобное положение для нанесения расшивки в горизонтальные и вертикальные швы. Формирование формы шва, после нанесения раствора, происходит при помощи расшивки каменщика или другим подходящим инструментом. После окончания работ произвести разбор инструмента, удалить остатки раствора и промыть его компоненты в чистой воде. Старый и засохший раствор можно удалить средством для очистки Керамик Эксперт или Антивисол.

Регулярно смазывайте механизмы маслом для долгой службы инструмента.

## СОСТАВ

Скелетный пистолет, пластиковая туба, насадка с диаметром носика 10 мм, насадка с отрезным диаметром носика от 4 до 8 мм с шагом 2 мм

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте [perfekta.ru](http://perfekta.ru).